

План первого этажа на отм.+0.000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Наружные стены из кирпича керамического КР-р-по 250x120x65/1НФ/125/2.0/100 ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм (Расход 504,640 м³), на ЦТР М 50, утепление минераловатными плитами KNAUF Коттедж толщ. 50 мм, облицовка стен из кирпича силикатного Су/Пч -М200/Ф75/14 ГОСТ 379-2015 на ЦТР М75 ГОСТ 28013-89, толщиной 120 мм, кирпичный/желтого цвета
- Перегородки из кирпича керамического Кр-р-по 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм, на ЦТР М50 ГОСТ 28013-89
- Стены из газосиликатных блоков фирмы ГРАСС D= 500 толщиной 200 мм на цементно-песчаном растворе М50 (ГОСТ 28013-89)

± 0,000 = 456,800

Составлено	
Взвеш. инст. №	
Полн. и дата	
Инд. № табл.	

4722.8.4.20-AP					
Российская федерация, Ставропольский край, г. Железнодорожск, пос. Иноземцево, ул. Степная					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Кириллова				21.05.2022
ГАП	Кириллова				
ГИП	Исакиевиди				
Н. контр.	Исакиевиди				
Пятиэтажный многоквартирный жилой дом			Стация	Лист	Листов
			П	2	
План первого этажа на отм.+0.000.			<p>Общество с ограниченной ответственностью "ГРАЖДАНПРОСТ" ПЯТИГОРСК</p>		